



Barre LED 4W 504Lm Boucherie Magnétique 50 000H [KPT-PB10MT- 4W-M]



	DIMENSION DE COUPE (MM) -	IOT -	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	PUISSANCE (W) 4.0		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		LUMENS (LM) 504
	DIMENSIONS (MM) 260		GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 126		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 4.0		POIDS (GR) 200
	INDICE IP IP40		TENSION 24VDC		DURÉE DE VIE (H) 40000
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	LONGUEUR 260.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD3014
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +60		BASE Bornier		DIFFUSEUR Laiteux
	CCT UNIQUE/GAMME Seulement		MATÉRIAUX Aluminium/ PC		CODE PRODUIT KPT-PB10MT-4W-M
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		AUTRES INFORMATIONS Transformateur requis dans l'onglet "accessoires"
					NORMES APPLICABLES EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008



Barre LED 4W 504Lm
Boucherie Magnétique 50
000H [KPT-PB10MT-4W-M]

A⁺

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>