



Ampoule LED GU10 3W 260Lm 6000°K Intensité variable 40 000H [BQ-COBDIM-3W-CW]



A+

- Blanc Neutre BQ-COBDIM-3W-W
- Blanc chaud BQ-COBDIM-3W-WW
- Blanc froid BQ-COBDIM-3W-CW



| | | |
|--|--|--|
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE F | DIMENSION DE COUPE (MM) - | CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO - |
| BRANCHEMENT - | EQUIVALENCE (W) 30 | RENDU DES COULEURS (CRI) 80 |
| EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 86 | INDICE R9 30 | PLAGE IRC MINIMUM 91 |
| PLAGE D'IRC MAXIMALE 17 | NOMBRE ET TYPE DE LEDS COB | PUISSANCE (W) 3.0 |
| ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120 | LUMENS (LM) 260 | GRADUABLE Oui |
| FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9 | MOMENT DE DÉPART (S) 0.2 | CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 3.0 |
| POIDS (GR) 100 | DIAMÈTRE Ø49 | INDICE IP IP20 |
| BASE GU10 | KELVIN ° 6000 | FLICKER 0.93 |
| CCT UNIQUE 6000 | HAUT 85.0 | DURÉE DE VIE (H) 40000 |
| DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53 | DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92 | CHROMATICITÉ X 0.311 |
| DIMENSIONS (MM) 85xØ49 | FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60 | CHROMATICITÉ Y 0.335 |
| | | CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000 |

 **GAMME DE TEMPÉRATURES**
(°C)
-40 +60

 **SORTIE DU DRIVER**
DC15-18V

 **TENSION**
85-265VAC

 **CCT UNIQUE/GAMME**
Seulement

 **COULEUR**
Blanc Froid

 **DIFFUSEUR**
Transparent

 **MATÉRIAUX**
Aluminium/ PC

 **CODE PRODUIT**
BQ-COBDIM-3W-CW

 **CERTIFICATS**
CE/ROHS/ISO9001

 **DIRECTIONNEL**
Non directionnel

 **DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)**
13.700000000000001

 **NORMES APPLICABLES**
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999



**Ampoule LED GU10 3W 260Lm
6000°K Intensité variable 40
000H [BQ-COBDIM-3W-CW]**

A+

electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-gu10/395-395-ampoule-led-gu10-3w-260lm-6000ok-dimmable-40000h-bq-cobdim-3w-cw-8435402529521.html#/7563-ean_13-8435402529521



