



Ampoule LED GU10 5W 350Lm 6000°K 40 000H [JY-GU10-G5W-CW]

A⁺ ★★★★★

■ Blanc chaud

■ Blanc froid

JY-GU10-G5W-WW

JY-GU10-G5W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 90		EQUIVALENCE (W) 45
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 70		POIDS (GR) 60
	INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 90		PLAGE D'IRC MAXIMALE 20
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS COB		PUISSANCE (W) 5.0		LUMENS (LM) 350
	GRADUABLE Non		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 5.0		FLICKER 0.9		DIAMÈTRE Ø50
	INDICE IP IP20		BASE GU10		KELVIN ° 6000
	CCT UNIQUE 6000		HAUT 52.0		DURÉE DE VIE (H) 40000
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.318		CHROMATICITÉ Y 0.328		DIMENSIONS (MM) 52xØ50
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux
	CCT UNIQUE/GAMME		COULEUR		CODE PRODUIT



Seulement



Blanc Froid



JY-GU10-G5W-CW



MATÉRIAUX
Aluminium/Verre



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



Ampoule LED GU10 5W 350Lm 6000°K 40 000H [JY-GU10- G5W-CW]

★★★★☆☆

A⁺

electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-gu10/992-992-ampoule-led-gu10-5w-350lm-6000ok-40000h-jy-gu10-g5w-cw-8435402553953.html#/8160-ean_13-8435402553953



