



Ampoule LED GU10 7W 550Lm 6000°K 40 000H [JY-GU10-G7W-CW]

A⁺ ★★★★★

■ Blanc chaud
 ■ Blanc froid

JY-GU10-G7W-WW
 JY-GU10-G7W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 2		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 90
	EQUIVALENCE (W) 60		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 78
	INDICE R9 29		PLAGE IRC MINIMUM 90		NOMBRE ET TYPE DE LEDS COB
	PUISSANCE (W) 7.0		LUMENS (LM) 550		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 7.0
	POIDS (GR) 600		FLICKER 0.8		DIAMÈTRE Ø50
	INDICE IP IP20		BASE GU10		KELVIN ° 6000
	CCT UNIQUE 6000		HAUT 52.0		DURÉE DE VIE (H) 40000
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.318		CHROMATICITÉ Y 0.328		DIMENSIONS (MM) 52xØ50
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux
	CCT UNIQUE/GAMME		COULEUR		CODE PRODUIT



Seulement



Blanc Froid



JY-GU10-G7W-CW



MATÉRIAUX
Aluminium/Verre



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



Ampoule LED GU10 7W 550Lm 6000°K 40 000H [JY-GU10- G7W-CW]



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-gu10/993-993-ampoule-led-gu10-7w-550lm-6000ok-40-000h-jy-gu10-g7w-cw-8435402553977.html#/8161-ean_13-8435402553977



