



## Panneau LED 60x60 Driver OSRAM - 40W - UGR18 - IRC 90

Le panneau LED encastré OSRAM dispose d'un design élégant et ultra-mince ainsi que d'une technologie de pointe qui offre un éclairage blanc neutre puissant et uniforme (4000K). C'est un luminaire à haute efficacité avec une puissance de 40W et un flux lumineux de 4000 lumens. Il intègre un diffuseur micro-prismatique qui garantit un éclairage sans éblouissement (UGR=18), idéal pour les bureaux, les salles de conférence, les écoles ou les hôpitaux. Grâce à son indice de rendu des couleurs élevé (IRC>90), il reproduit les couleurs de manière très semblable à la lumière naturelle. Son installation est facile et rapide et permet un réglage via TRIAC ou DALI.

### Caractéristiques du produit

T° de lumière (utiliser)	4000°K (utiliser), 6000K (utiliser)
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
CRI	90-95
Dimensions (mm) Lxlxh	595x595x9,5
Dimensions du panneau LED	60x60
Dimmer	Optionnel, en remplaçant le pilote
Conducteur	Externe, Osram
Efficacité (Lm/w)	106
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	4000
Lumens (Lm)	4000
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Encastrable
Orientable	Non
Puissance (W)	40
Plage de température	-0°C ~ +30°C
Capteur	Non
Type de LED	SMD 2835



Tonalité	Blanc neutre
UGR	UGR18
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	trente mille

## Variantes du produit

**Référence**

**Attributs**

B5235-UGR18-BF

T° de lumière (utiliser): 6000K (utiliser)



B5235-UGR18-BN

T° de lumière (utiliser): 4000°K (utiliser)

