



Tube LED T8 9W 720Lm 6000°K 60Cm 12VDC 40 000H [NE-T8- 12VDC-600-9W-CW]

A⁺



■ Blanc chaud

NE-T8-12VDC-600-9WWW

■ Blanc froid

NE-T8-12VDC-600-9WCW



	GRADUABLE -		CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -
	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 3		EQUIVALENCE (W) 80
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		BASE T8		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 80
	INDICE R9 13		PLAGE IRC MINIMUM 85		PUISSANCE (W) 9.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		LUMENS (LM) 720		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.8
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 9.0		POIDS (GR) 190
	BRANCHEMENT 2XX		INDICE IP IP20		KELVIN ° 6000
	CCT UNIQUE 6000		TENSION 12VDC		DURÉE DE VIE (H) 40000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.304
					CHROMATICITÉ Y 0.312
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) Ø26x600
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -40 +60		DIFFUSEUR Laiteux		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD 2835
	SORTIE DU DRIVER DC18-23V		COULEUR Blanc Froid		MATÉRIAUX Aluminium/ PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



CODE PRODUIT
NE-T8-12VDC-600-9W-CW



AUTRES INFORMATIONS
Instructions détaillées dans
l'onglet "Documents"



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2006; EN
61547:2009; EN 61000:2008;
EN 60598:2008; EN
62471:2008



**Tube LED T8 9W 720Lm
6000°K 60Cm 12VDC 40 000H
[NE-T8-12VDC-600-9W-CW]**



A⁺

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



