



## Slim recessed LED panel 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19 - With mounting KIT

Le panneau LED encastré PHILIPS 44W avec driver présente un design élégant et ultra-plat ainsi qu'une technologie avancée qui lui permet de fournir un éclairage puissant et uniforme dans 3 teintes : blanc chaud (2800K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (6000K). Il intègre un diffuseur micro-prismatique qui garantit un éclairage sans éblouissement (UGR<19), idéal pour les bureaux, les salles de conférence, les écoles ou les hôpitaux. Grâce à son indice de rendu de couleur élevé (IRC>80), il reproduit les couleurs de manière très similaire à la lumière naturelle. Comprend un kit d'installation encastré, avec tous les accessoires pour un montage simple et rapide.



### Caractéristiques du produit

T° de lumière (utiliser)	3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6000K (utiliser)
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensions du panneau LED	120x30
Dimmer	Optionnel, en remplaçant le pilote
Conducteur	Philips
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Montage	Encastrable
Orientable	Non
Puissance (W)	44
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
UGR	UGR19
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000

Driver Philips 123x43mm  
9,5 mm



## Variantes du produit

Référence

Attributs

B4297-BC

T° de lumière (utiliser): 3000°K (utiliser)



B4297-BF

T° de lumière (utiliser): 6000K (utiliser)



B4297-BN

T° de lumière (utiliser): 4000°K (utiliser)

