



Lot de 2 - Panneau LED 120x30 extra-plat - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 2 Panneaux LED en saillie 120X30 cm - Driver Philips Panneaux élégants et ultra-fins avec une technologie avancée pour un éclairage puissant et uniforme en trois nuances de blanc (3000K, 4000K, 6000K). Ils ont une puissance de 44W et un flux lumineux de 2900 lumens. Idéal pour les bureaux, les salles de conférence, les écoles ou les hôpitaux. Indice de rendu des couleurs élevé (IRC>80) pour une reproduction précise des couleurs et indice de gêne faible (UGR≤19). Ils peuvent être montés sur des faux plafonds ou encastrés dans des cloisons sèches avec un cadre intégré (non inclus).

↳ Driver Philips 123x43mm



Caractéristiques du produit

T° de lumière (utiliser) Blanc Froid (NE PAS UTILISER), Blanc Chaud (NE PAS UTILISER), Blanc neutre (NE PAS UTILISER)	
Certificats	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensions (mm) Lxlxh	1200x300x6mm
Dimensions de coupe (mm)	1200x300mm
Dimensions du panneau LED	120x30
Dimmer	Optionnel, en remplaçant le pilote
Conducteur	Externe
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	3 ans
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Encastrable
Puissance (W)	44
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	230
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc froid, Blanc neutre, Blanc extra chaud
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000

↳ Driver Philips 123x43mm



Variantes du produit

Référence

Attributs

K5236-2-BC

T° de lumière (utiliser): Blanc Chaud (NE PAS UTILISER)



K5236-2-BF

T° de lumière (utiliser): Blanc Froid (NE PAS UTILISER)



K5236-2-BN

T° de lumière (utiliser): Blanc neutre (NE PAS UTILISER)

