



Lot de 10 - Panneau LED 120x30 extra-plat - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 10 panneaux LED encastrés 120x30 cm - Driver Philips Panneaux élégants et ultrafins dotés d'une technologie avancée pour un éclairage puissant et uniforme dans trois nuances de blanc (3000K, 4000K, 6000K). Ils ont une puissance de 44W et un flux lumineux de 2900 lumens. Idéal pour les bureaux, les salles de conférence, les écoles ou les hôpitaux. Indice de rendu des couleurs élevé (IRC>80) pour une reproduction précise des couleurs et un faible indice d'éblouissement (UGR≤19). Ils peuvent être montés sur des faux plafonds ou encastrés dans des plaques de plâtre avec un cadre encastré (non inclus).



Caractéristiques du produit

T° de lumière (utiliser)	Blanc Froid (NE PAS UTILISER), Blanc Chaud (NE PAS UTILISER), Blanc neutre (NE PAS UTILISER)
Certificats	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensions (mm) Lxlxh	1200x300x6mm
Dimensions du panneau LED	120x30
Dimmer	Optionnel, en remplaçant le pilote
Conducteur	Externe
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	3 ans
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000, 2700
Lumens (Lm)	2900
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Encastrable
Puissance (W)	44
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000

↳ Driver Philips 123x43mm



Variantes du produit

Référence	Attributs	
K5236-10-BC	T° de lumière (utiliser): Blanc Chaud (NE PAS UTILISER)	
K5236-10-BF	T° de lumière (utiliser): Blanc Froid (NE PAS UTILISER)	
K5236-10-BN	T° de lumière (utiliser): Blanc neutre (NE PAS UTILISER)	