



Panneau LED encastrable 120x30 - Dimmable DALI - 44W - UGR19

Le panneau LED encastré 120 x 30 cm présente un design ultra-mince et une technologie de pointe qui lui permet de fournir un éclairage puissant et uniforme. Très efficace, il a une puissance de 44W et un flux lumineux de 2900 lumens. Il intègre un pilote de contrôle DALI, qui permet de réguler l'intensité lumineuse. Grâce à son faible indice de luminosité, UGR19, ce panneau offre un grand confort visuel. Disponible en trois teintes : blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (6000K).



Caractéristiques du produit

T° de lumière (utiliser) Blanc Froid (NE PAS UTILISER), Blanc Chaud (NE PAS UTILISER), Blanc neutre (NE PAS UTILISER)	
Certificats	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensions (mm) Lxlxh	1200 x 300 x 6
Dimensions de coupe (mm)	1200 x 300
Dimensions du panneau LED	120x30
Dimmer	Oui
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	2900
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Encastrable
Orientable	Non
Puissance (W)	44
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
UGR	UGR19
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000



Variantes du produit

Référence

Attributs

K5236-DALI-BC

T° de lumière (utiliser): Blanc Chaud (NE PAS UTILISER)



K5236-DALI-BF

T° de lumière (utiliser): Blanc Froid (NE PAS UTILISER)



K5236-DALI-BN

T° de lumière (utiliser): Blanc neutre (NE PAS UTILISER)

