



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46
contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-gu10/1163-1163-pack-de-10-ampoules-led-gu10-7w-520lm-6000ok-10-40-000h-sky-gu10-7w-cw-pk10-ap-8435402562924.html#/8331-ean_13-8435402562924



Pack de 10 Ampoules LED GU10 7W 520Lm 6000°K 10 40 000H [SKY-GU10-7W-CW-PK10-AP]



Blanc chaud

SKY-GU10-7W-WW-PK10-AP

Blanc froid

SKY-GU10-7W-CW-PK10-AP



CLASSE ÉNERGÉTIQUE G	DIMENSION DE COUPE (MM) -	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
BRANCHEMENT -	PLAGE D'IRC MAXIMALE 1	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 90
EQUIVALENCE (W) 60	RENDU DES COULEURS (CRI) 80	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 74
POIDS (GR) 25	INDICE R9 29	PLAGE IRC MINIMUM 92
PUISSANCE (W) 7.0	LUMENS (LM) 520	GRADUABLE Non
FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 7.0
INDICE IP IP20	BASE GU10	KELVIN ° 6000
FLICKER 0.95	CCT UNIQUE 6000	DURÉE DE VIE (H) 40000
CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
CHROMATICITÉ X 0.308	CHROMATICITÉ Y 0.312	DIMENSIONS (MM) Ø50x58
FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60	NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +60
DIFFUSEUR Laiteux	CCT UNIQUE/GAMME Seulement	COULEUR Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001



CODE PRODUIT
SKY-GU10-7W-CW-PK10-AP



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999



**Pack de 10 Ampoules LED
GU10 7W 520Lm 6000°K 10 40
000H [SKY-GU10-7W-CW-PK10-
AP]**



electroled

5 allée des troenes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-gu10/1163-1163-pack-de-10-ampoules-led-gu10-7w-520lm-6000ok-10-40-000h-sky-gu10-7w-cw-pk10-ap-8435402562924.html#/8331-ean_13-8435402562924



