# Panneau LED encastrable 120x30 - Dimmable PUSH - 44W - UGR19

Le panneau LED encastré de 120 x 30 cm présente un design élégant et ultra-plat, ainsi qu'une technologie de pointe qui lui permet de fournir un éclairage puissant et uniforme. C'est un luminaire à haute efficacité avec une puissance de 44W et un flux lumineux de 3980 lumens. Il comprend un pilote de gradation PUSH, qui offre la possibilité d'ajuster l'intensité lumineuse. Grâce à son faible indice de réflexion, UGR19, ce panneau offre un grand confort visuel. Il est disponible en trois teintes : blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (6000K).

## *Caractéristiques du produit*

| | |
|---|---|
| T° de lumière (utiliser) | Blanc Froid (NE PAS UTILISER), Blanc Chaud (NE PAS UTILISER), Blanc neutre (NE PAS UTILISER) |
| Certificats | CE, ROHS |
| CRI | 80-85 |
| Dimensions de coupe (mm) | 1200x300 |
| Dimensions du panneau LED | 120x30 |
| Dimmer | Oui |
| Fréquence (Hz) | 50 - 60 |
| Fréquence d'utilisation | Intensif |
| Garantie | Selon la garantie légale : 3 ans |
| IP | IP20 |
| Kelvin (K) | 3000, 4000, 6000 |
| Lumens (Lm) | 2900 |
| Matériau diffuseur | Polycarbonate |
| Montage | Encastrable |
| Orientable | Non |
| Puissance (W) | 44 |
| Tension Nominale (V) | 220 - 240 V CA |
| Type de LED | SMD 2835 |
| Tonalité | Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre |
| Usage extérieur | Non |
| Durée de vie (h) | 25000 |

## Variantes du produit

| *Référence* | *Attributs* | |
|---|---|---|
| K5236-PUSH-BC | T° de lumière (utiliser): Blanc Chaud (NE PAS UTILISER) | |
| K5236-PUSH-BF | T° de lumière (utiliser): Blanc Froid (NE PAS UTILISER) | |
| K5236-PUSH-BN | T° de lumière (utiliser): Blanc neutre (NE PAS UTILISER) | |