

## Panneau LED encastré Backlight 60x60cm - 40W - IP65 - 4000K - 120lm/W

Ref. B5235-BACKLIT-IP65-BN

Caractéristiq		
I AVACTORICTIA	וומכ מוו	nradilit
Culuctelistia	ues uu	DIOGUIL

Haut	32mm	
Largeur	595 mm	
Angle d'ouverture (°)	120	
Certificats	CE, ROHS	
Classe d'efficacité énergétique	Е	
CRI	80-85	
Dimensions du panneau LED	60x60	
Conducteur	Externe	
Efficacité (Lm/w)	120	
Fréquence (Hz)	50 - 60	
Garantie	5 ans	
IP	IP65	
Kelvin (K)	4000	
Largo	595 mm	
Montage	Encastrable, Suspension	
Orientable	Non	
Puissance (W)	40	
Capteur	Non	
Technologie LED	RÉTROÉCLAIRÉ - RÉTROÉCLAIRAGE	
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA	



Tonalité Blanc neutre

Utilisation recommandéeHôtels, Commerce, Parking, Terrasses, Balcons, Salles de bains

Durée de vie (h) 25000

## Variantes du produit

Référence Attributs

B5235-BACKLIT-IP65-BN