



Ampoule LED GU10 6W 500Lm 6000°K 40 000H [HO-GU10-SMD-6W-IC-CW]



A⁺



Blanc Neutre

HO-GU10-SMD-6W-IC-W

Blanc chaud

HO-GU10-SMD-6W-IC-WW

Blanc froid

HO-GU10-SMD-6W-IC-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		EQUIVALENCE (W) 50		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 83		POIDS (GR) 33		INDICE R9 28
	PLAGE IRC MINIMUM 94		PLAGE D'IRC MAXIMALE 21		PUISSANCE (W) 6.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		LUMENS (LM) 500		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 6.0
	DIAMÈTRE Ø50		INDICE IP IP20		BASE GU10
	KELVIN ° 6000		FLICKER 0.95		CCT UNIQUE 6000
	HAUT 59.0		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.324		CHROMATICITÉ Y 0.352
			DIMENSIONS (MM) 59xØ50		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40



DIFFUSEUR
Laiteux



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



TENSION
220-245VAC



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



CODE PRODUIT
HO-GU10-SMD-6W-IC-CW



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED GU10 6W 500Lm
6000°K 40 000H [HO-GU10-
SMD-6W-IC-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-gu10/1245-1245-ampoule-led-gu10-6w-500lm-6000ok-40-000h-ho-gu10-smd-6w-ic-cw-8435402568902.html#/8413-ean_13-8435402568902



