

Panneau LED 120x30 extra-plat en saillie - Driver Philips - 44W - UGR19 - Avec KIT de montage

Caractéristiques du produit

T° de lumière (utiliser)	3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6000K (utiliser)
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensions du panneau LED	120x30
Dimmer	Optionnel, en remplaçant le pilote
Conducteur	Philips
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	2900
Matériau	Plastique
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Surface
Orientable	Non
Puissance (W)	44
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA

Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
UGR	UGR19
Usage extérieur	Non
Utilisation recommandée	Hôtels, Bureaux, Commerce
Durée de vie (h)	25000

Variantes du produit

<i>Référence</i>	<i>Attributs</i>
B4290-BC	T° de lumière (utiliser): 3000°K (utiliser)
B4290-BF	T° de lumière (utiliser): 6000K (utiliser)
B4290-BN	T° de lumière (utiliser): 4000°K (utiliser)