



Ampoule LED GU10 10W 1 100Lm 6000°K LED 40 000H [HO-GU10-10W-CW]

A⁺ ★★★★★

■ Blanc Neutre

■ Blanc chaud

■ Blanc froid

HO-GU10-10W-W

HO-GU10-10W-WW

HO-GU10-10W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE E		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		EQUIVALENCE (W) 90		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	POIDS (GR) 50		INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 95
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 21		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		DIMENSIONS (MM) Ø50
	GRADUABLE Non		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 110		DIAMÈTRE Ø50		PUISSANCE (W) 10.0
	LUMENS (LM) 1100		INDICE IP IP20		BASE GU10
	KELVIN ° 6000		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 10.0		FLICKER 0.96
	CCT UNIQUE 6000		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.323		CHROMATICITÉ Y 0.352
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		DIFFUSEUR Laiteux		



TENSION
220-240V



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CODE PRODUIT
HO-GU10-10W-CW



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED GU10 10W 1
100Lm 6000°K LED 40 000H
[HO-GU10-10W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-gu10/3026-3026-ampoule-led-gu10-10w-1100lm-6000ok-led-40000h-ho-gu10-10w-cw-8445152148378.html#/10195-ean_13-8445152148378

