



Ampoule LED GU10 8W 900Lm 6000°K 40 000H [HO-GU10-8W-CW]

A⁺ ★★★★★

- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

HO-GU10-8W-W
 HO-GU10-8W-WW
 HO-GU10-8W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE E		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 6		EQUIVALENCE (W) 70
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		POIDS (GR) 30		INDICE R9 29
	PLAGE IRC MINIMUM 95		PUISSANCE (W) 8.0		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	LUMENS (LM) 900		GRADUABLE Non		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 112		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 8.0
	DIAMÈTRE Ø50		INDICE IP IP20		BASE GU10
	KELVIN ° 6000		FLICKER 0.97		CCT UNIQUE 6000
	HAUT 85.0		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.323		CHROMATICITÉ Y 0.352
			DIMENSIONS (MM) 85xØ50		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	DIFFUSEUR		TENSION		CCT UNIQUE/GAMME



Laiteux



220-240V



Seulement



COULEUR
Blanc Froid



CODE PRODUIT
HO-GU10-8W-CW



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED GU10 8W 900Lm
6000°K 40 000H [HO-GU10-
8W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANC

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-gu10/3027-3027-ampoule-led-gu10-8w-900lm-6000ok-40000h-ho-gu10-8w-cw-8445152148347.html#/10196-ean_13-8445152148347

