



## Tube LED 10W 900Lm 6000°K Circulaire Ø20,5Cm 40 000H [EA-DY-CI-205-10W-CW]

**A<sup>+</sup>**



■ Blanc chaud

EA-DY-CI-205-10W-WW

■ Blanc froid

EA-DY-CI-205-10W-CW



|  |                                                                        |  |                                              |  |                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b><br>F                                         |  | <b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b><br>-          |  | <b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b><br>-                              |
|  | <b>BRANCHEMENT</b><br>-                                                |  | <b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b><br>7             |  | <b>EQUIVALENCE (W)</b><br>90                                           |
|  | <b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b><br>80                                  |  | <b>BASE</b><br>T8                            |  | <b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b><br>90                               |
|  | <b>INDICE R9</b><br>28                                                 |  | <b>PLAGE IRC MINIMUM</b><br>95               |  | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b><br>120                                 |
|  | <b>LUMENS (LM)</b><br>900                                              |  | <b>GRADUABLE</b><br>Non                      |  | <b>MOMENT DE DÉPART (S)</b><br>0.1                                     |
|  | <b>POIDS (GR)</b><br>290                                               |  | <b>PUISSANCE (W)</b><br>10.0                 |  | <b>INDICE IP</b><br>IP20                                               |
|  | <b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b><br>0.99                               |  | <b>KELVIN °</b><br>6000                      |  | <b>CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b><br>10.0                    |
|  | <b>FLICKER</b><br>0.75                                                 |  | <b>CCT UNIQUE</b><br>6000                    |  | <b>LARGEUR</b><br>30.0                                                 |
|  | <b>DIAMÈTRE</b><br>Ø205                                                |  | <b>DURÉE DE VIE (H)</b><br>40000             |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>36.53 |
|  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>21.92 |  | <b>CHROMATICITÉ X</b><br>0.323               |  | <b>CHROMATICITÉ Y</b><br>0.352                                         |
|  | <b>DIMENSIONS (MM)</b><br>30xØ205                                      |  | <b>FRÉQUENCE (HZ)</b><br>50/ 60              |  | <b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b><br>100000                                   |
|  | <b>NOMBRE ET TYPE DE LEDS</b><br>SMD 2835                              |  | <b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b><br>-40 +60 |  | <b>DIFFUSEUR</b><br>Laiteux                                            |
|  |                                                                        |  | <b>SORTIE DU DRIVER</b><br>DC24-48V          |  | <b>TENSION</b><br>85-265VAC                                            |



**CCT UNIQUE/GAMME**  
Seulement



**COULEUR**  
Blanc Froid



**MATÉRIAUX**  
Aluminium/ PC



**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001



**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE  
PRÉVUE (8 H / JOUR  
D'UTILISATION)**  
13.700000000000001



**CODE PRODUIT**  
EA-DY-CI-205-10W-CW



**AUTRES INFORMATIONS**  
Instructions détaillées dans  
l'onglet "Documents"



**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2006; EN  
61547:2009; EN 61000:2008;  
EN 60598:2008; EN  
62471:2008



**Tube LED 10W 900Lm 6000°K**  
**Circulaire Ø20,5Cm 40 000H**  
**[EA-DY-CI-205-10W-CW]**



**ElectroLed**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
<https://electroled.fr/>



