



Pack de 5 Ampoules LED E27 9W 810Lm 6000°K 40 000H [HO-ED-B3-E27-9W-CW-PK5-AP]

A⁺ ★★★★★

■ Blanc Neutre

■ Blanc chaud

■ Blanc froid

HO-ED-B3-E27-9W-W-PK5-AP

HO-ED-B3-E27-9W-WW-PK5-AP

HO-ED-B3-E27-9W-CW-PK5-AP



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 9		EQUIVALENCE (W) 80
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90		POIDS (GR) 55
	INDICE R9 29		PLAGE IRC MINIMUM 95		PUISSANCE (W) 9.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		LUMENS (LM) 810		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		BASE E27
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 9.0		FLICKER 0.8		DIAMÈTRE Ø65
	INDICE IP IP20		KELVIN ° 6000		CCT UNIQUE 6000
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.323		CHROMATICITÉ Y 0.352		HAUT 119.0
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835
	DIMENSIONS (MM)		GAMME DE TEMPÉRATURES		DIFFUSEUR

119xØ65

(°C)
-20 +40

Laiteux



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



TENSION
160-265VAC



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



CODE PRODUIT
HO-ED-B3-E27-9W-CW-PK5-AP



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Pack de 5 Ampoules LED E27
9W 810Lm 6000°K 40 000H
[HO-ED-B3-E27-9W-CW-PK5-
AP]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-super-economie/1353-1353-pack-de-5-ampoules-led-e27-9w-810lm-6000ok-40-000h-ho-ed-b3-e27-9w-cw-pk5-ap-8435402574750.html#/8521-ean_13-8435402574750



