



Pack de 5 Ampoules LED E14 5W 410Lm 6000°K 40 000H [HO-P45-E14-5W-RC-CW-PK5-AP]

A⁺ ★★★★★

■ **Blanc Neutre**

HO-P45-E14-5W-RC-W-PK5-AP

■ **Blanc chaud**

HO-P45-E14-5W-RC-WW-PK5-AP

■ **Blanc froid**

HO-P45-E14-5W-RC-CW-PK5-AP



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		EQUIVALENCE (W) 45		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 82		POIDS (GR) 28		INDICE R9 28
	PLAGE IRC MINIMUM 94		PLAGE D'IRC MAXIMALE 14		PUISSANCE (W) 5.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		LUMENS (LM) 410		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		BASE E14
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 5.0		FLICKER 0.8		DIAMÈTRE Ø45
	INDICE IP IP20		KELVIN ° 6000		CCT UNIQUE 6000
	HAUT 80.0		DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.324
	DIMENSIONS (MM)		FRÉQUENCE (HZ)		CHROMATICITÉ Y 0.352
			NOMBRE ET TYPE DE LEDS		

	80xØ45		50/ 60		SMD2835
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux		CCT UNIQUE/GAMME Seulement
	COULEUR Blanc Froid		MATÉRIAUX Aluminium/ PC		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001
	DIRECTIONNEL Non directionnel		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		CODE PRODUIT HO-P45-E14-5W-RC-CW-PK5-AP
					NORMES APPLICABLES EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999



**Pack de 5 Ampoules LED E14
5W 410Lm 6000°K 40 000H
[HO-P45-E14-5W-RC-CW-PK5-
AP]**



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE
09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-super-economie/1356-1356-pack-de-5-ampoules-led-e14-5w-410lm-6000ok-40-000h-ho-p45-e14-5w-rc-cw-pk5-ap-8435402574804.html#/8524-ean_13-8435402574804



