



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46
contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-g12/760-760-ampoule-led-g12-10w-1050lm-6000ok-40000h-ch-g12-2835-10w-cw-8435402547112.html#/7928-ean_13-8435402547112

Ampoule LED G12 10W 1 050Lm 6000°K 40 000H [CH-G12-2835-10W-CW]

A+ ★★★★★



- Blanc Neutre CH-G12-2835-10W-W
- Blanc chaud CH-G12-2835-10W-WW
- Blanc froid CH-G12-2835-10W-CW



CLASSE ÉNERGÉTIQUE F	DIMENSION DE COUPE (MM) -	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
BRANCHEMENT -	PLAGE D'IRC MAXIMALE 3	EQUIVALENCE (W) 90
RENDU DES COULEURS (CRI) 80	POIDS (GR) 40	INDICE R9 28
PLAGE IRC MINIMUM 90	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360	GRADUABLE Non
MOMENT DE DÉPART (S) 0.1	BASE G12	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 105
DIAMÈTRE Ø30	PUISSANCE (W) 10.0	LUMENS (LM) 1050
INDICE IP IP20	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.95	KELVIN ° 6000
CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 10.0	FLICKER 0.87	CCT UNIQUE 6000
DURÉE DE VIE (H) 40000	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
CHROMATICITÉ X 0.318	CHROMATICITÉ Y 0.328	HAUT 100.0
FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000	DIMENSIONS (MM) 100xØ30
GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40	NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD 2835	TENSION 85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



COULEUR
Blanc Froid



DIFFUSEUR
Transparent



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
CH-G12-2835-10W-CW



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999



Ampoule LED G12 10W 1 050Lm 6000°K 40 000H [CH- G12-2835-10W-CW]



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-g12/760-760-ampoule-led-g12-10w-1050lm-6000ok-40000h-ch-g12-2835-10w-cw-8435402547112.html#/7928-ean_13-8435402547112



