



## Pack Spot LED rail triphasé + Ampoule LED AR111 GU10

Le pack de ampoules LED AR111 GU10 + le projecteur LED est votre solution parfaite pour mettre en valeur des éléments spécifiques dans l'espace désiré avec une lumière brillante et de haute qualité tout en économisant de l'énergie. Conçu pour les espaces intérieurs, il est fabriqué avec des matériaux de haute qualité tels que l'aluminium et peut résister à des variations de température entre -20°C et -45°C. Son installation est très simple et se fait sur un rail triphasé que nous devons installer au préalable. Support compatible pour voies électrifiées triphasées pouvant accueillir une ampoule AR111 avec une base GU10. Ce pack comprend l'ampoule LED AR111 pour socle GU10 avec une puissance de 12W. Angle de lumière de 24° Disponible en blanc neutre 4000K et blanc chaud 3000K. Pour une utilisation intérieure uniquement (IP20). Consommation minimale, efficacité maximale. Tout cela grâce aux ampoules LED.



### Caractéristiques du produit

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Couleur de la coque (utiliser)  | Blanc (utiliser), Noir (utiliser)    |
| T° de lumière (utiliser)        | 3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser) |
| Douille                         | GU10                                 |
| Certificats                     | CE, ROHS                             |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ (2021)                            |
| CRI                             | 85-90                                |
| Dimensions (mm) LxIxh           | Ø111x60                              |
| Dimensions de coupe (mm)        | Ø135x187mm                           |
| Dimmer                          | Non                                  |
| Conducteur                      | Intérieur                            |
| Fréquence (Hz)                  | 50 - 60                              |
| Fréquence d'utilisation         | Intensif                             |
| Garantie                        | 3 ans                                |
| IP                              | IP20                                 |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000                           |
| Lumens (Lm)                     | 1200                                 |
| Matériau                        | Aluminium, Plastique                 |
| Orientable                      | Oui                                  |
| Plage de température            | -20°C ~ +40°C                        |
| Capteur                         | Non                                  |
| Tension Nominale (V)            | 100-240V-CA                          |
| Type de rail                    | Triphase                             |

-  Casquillo: AR111 GU10
-  Giratorio: 360°
-  Giratorio: 360°



|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Type de LED             | SMD 2835                  |
| Tonalité                | Blanc chaud, Blanc neutre |
| Usage extérieur         | Non                       |
| Utilisation recommandée | Mode et vente au détail   |

## Variantes du produit

| Référence   | Attributs                                                                                     |                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K00581-B-BC | Couleur de la coque (utiliser): Blanc (utiliser), T° de lumière (utiliser): 3000°K (utiliser) |    |
| K00581-B-BN | Couleur de la coque (utiliser): Blanc (utiliser), T° de lumière (utiliser): 4000°K (utiliser) |    |
| K00581-N-BC | Couleur de la coque (utiliser): Noir (utiliser), T° de lumière (utiliser): 3000°K (utiliser)  |   |
| K00581-N-BN | Couleur de la coque (utiliser): Noir (utiliser), T° de lumière (utiliser): 4000°K (utiliser)  |  |