



## Ampoule LED R7S 10W 1 000Lm 6000°K 120Mm 360° Sili à 40 000H [CA-R7S-360-10W-118-CW]

**A+** ★★★★★

■ Blanc chaud

CA-R7S-360-10W-118WW

■ Blanc froid

CA-R7S-360-10W-118CW



|  |                                                                        |  |                                          |  |                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b><br>F                                         |  | <b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b><br>-      |  | <b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b><br>-                              |
|  | <b>BRANCHEMENT</b><br>-                                                |  | <b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b><br>5         |  | <b>EQUIVALENCE (W)</b><br>90                                           |
|  | <b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b><br>80                                  |  | <b>POIDS (GR)</b><br>40                  |  | <b>INDICE R9</b><br>28                                                 |
|  | <b>PLAGE IRC MINIMUM</b><br>90                                         |  | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b><br>360   |  | <b>GRADUABLE</b><br>Non                                                |
|  | <b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b><br>0.9                                |  | <b>MOMENT DE DÉPART (S)</b><br>0.1       |  | <b>BASE</b><br>R7S                                                     |
|  | <b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b><br>100                              |  | <b>DIAMÈTRE</b><br>Ø20                   |  | <b>PUISSANCE (W)</b><br>10.0                                           |
|  | <b>LUMENS (LM)</b><br>1000                                             |  | <b>INDICE IP</b><br>IP20                 |  | <b>KELVIN °</b><br>6000                                                |
|  | <b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b><br>10.0                    |  | <b>FLICKER</b><br>0.79                   |  | <b>CCT UNIQUE</b><br>6000                                              |
|  | <b>MATÉRIAUX</b><br>Époxy                                              |  | <b>DURÉE DE VIE (H)</b><br>40000         |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>36.53 |
|  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>21.92 |  | <b>CHROMATICITÉ X</b><br>0.318           |  | <b>CHROMATICITÉ Y</b><br>0.328                                         |
|  |                                                                        |  | <b>LONGUEUR</b><br>120.0                 |  | <b>FRÉQUENCE (HZ)</b><br>50/ 60                                        |
|  | <b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b><br>100000                                   |  | <b>NOMBRE ET TYPE DE LEDS</b><br>SMD3014 |  | <b>DIMENSIONS (MM)</b><br>120xØ20                                      |

 **GAMME DE TEMPÉRATURES**  
(°C)  
-20 +40

 **TENSION**  
85-265VAC

 **CCT UNIQUE/GAMME**  
Seulement

 **COULEUR**  
Blanc Froid

 **DIFFUSEUR**  
Transparent

 **CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001

 **DIRECTIONNEL**  
Non directionnel

 **DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)**  
13.700000000000001

 **CODE PRODUIT**  
CA-R7S-360-10W-118-CW

 **NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2009;EN  
61547:2009;EN 61000-3-  
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN  
60968:1999



**Ampoule LED R7S 10W 1  
000Lm 6000°K 120Mm 360°  
Sili à 40 000H [CA-R7S-360-  
10W-118-CW]**



**A<sup>+</sup>**

**electroled**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
[https://electroled.fr/ampoules-led-r7s/1076-1076-ampoule-led-r7s-10w-1000lm-6000ok-120mm-360o-sili-a-40000h-ca-r7s-360-10w-118-cw-8435402559894.html#/8244-ean\\_13-8435402559894](https://electroled.fr/ampoules-led-r7s/1076-1076-ampoule-led-r7s-10w-1000lm-6000ok-120mm-360o-sili-a-40000h-ca-r7s-360-10w-118-cw-8435402559894.html#/8244-ean_13-8435402559894)



