



Ampoule LED GU10 3W RVB Télécommande 40 000H [PL187220-GU10]



■ RVB

PL187220-GU10



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | DIMENSION DE COUPE (MM) - | | CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO - | | BRANCHEMENT - |
| | ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 60 | | PUISSANCE (W) 3.0 | | COULEUR RVB |
| | GRADUABLE Non | | FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.8 | | MOMENT DE DÉPART (S) 0.2 |
| | CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 3.0 | | INDICE IP IP20 | | BASE GU10 |
| | DURÉE DE VIE (H) 40000 | | DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53 | | DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92 |
| | CCT UNIQUE/GAMME Gamme | | DIMENSIONS (MM) Ø50x60 | | FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60 |
| | CYCLES MARCHÉ/ARRÊT 100000 | | GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40 | | DIFFUSEUR Laiteux |
| | TENSION 85-265VAC | | NOMBRE ET TYPE DE LEDS High Power | | CODE PRODUIT PL187220-GU10 |
| | MATÉRIAUX Aluminium/ PC | | CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001 | | DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001 |
| | AUTRES INFORMATIONS Instructions détaillées dans l'onglet "Documents". | | NORMES APPLICABLES EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999 | | |



Ampoule LED GU10 3W RVB Télécommande 40 000H [PL187220-GU10]



electroled

5 allée des troenes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-rgb/84-84-ampoule-led-gu10-3w-rvb-telecommande-40000h-pl187220-gu10-8435402509394.html#/7252-ean_13-8435402509394

