



Tube LED T8 18W 1 500Lm 120Cm Diffuseur Opale - Vert 40 000H [HO-T8-1200-18W-G-O]

A⁺



■ Vert

HO-T8-1200-18W-G-O



	DIMENSION DE COUPE (MM) -	IOT	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BASE T8
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 83		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		POIDS (GR) 490		BRANCHEMENT 2XX
	DIAMÈTRE Ø26		PUISSANCE (W) 18.0		LUMENS (LM) 1500
	COULEUR Vert		INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 18.0		DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
					LONGUEUR 1200.0
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -40 +60		DIFFUSEUR Laiteux		DIMENSIONS (MM) 1200xØ26
	TENSION 85-265VAC		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led
	MATÉRIAUX Aluminium/ PC		SORTIE DU DRIVER DC24-80V 260ma		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001
	CODE PRODUIT HO-T8-1200-18W-G-O		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		AUTRES INFORMATIONS Instructions détaillées dans l'onglet "Documents".
					NORMES APPLICABLES EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN



**Tube LED T8 18W 1 500Lm
120Cm Diffuseur Opale - Vert
40 000H [HO-T8-1200-18W-G-
O]**



ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

