



Tube LED T8 18W 1 500Lm 120Cm Diffuseur Opale - Rose 40 000H [HO-T8-1200-18W-R-O]

A⁺



Rose

HO-T8-1200-18W-R-O



	DIMENSION DE COUPE (MM) -	IOT	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BASE T8
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 83		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		BRANCHEMENT 2XX		DIAMÈTRE Ø26
	PUISSANCE (W) 18.0		LUMENS (LM) 1500		COULEUR Rose
	INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 18.0
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		LONGUEUR 1200.0
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -40 +60		DIFFUSEUR Laiteux		DIMENSIONS (MM) 1200xØ26
	TENSION 85-265VAC		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led
	MATÉRIAUX Aluminium/ PC		SORTIE DU DRIVER DC24-80V 260ma		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001
	CODE PRODUIT HO-T8-1200-18W-R-O		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		AUTRES INFORMATIONS Instructions détaillées dans l'onglet "Documents".
					NORMES APPLICABLES EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008



★★★★★

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

