



Luminaire LED 20W 1 800Lm 6000°K Tube LED Cristal T8 120Cm 25 000H [RL-T8DG20W-CW]



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 6		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	BASE T8		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90		INDICE R9 25
	PLAGE IRC MINIMUM 89		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	EQUIVALENCE (W) 135		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	POIDS (GR) 180		PUISANCE (W) 20.0		LUMENS (LM) 1800
	INDICE IP IP20		KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 20.0
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 8.56		FLICKER 0.85		CCT UNIQUE 6000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 13.70		DURÉE DE VIE (H) 25000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 22.83
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 13.70		CHROMATICITÉ X 0.319		CHROMATICITÉ Y 0.338
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	DIMENSIONS (MM) T8 1200		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		
	SORTIE DU DRIVER				TENSION



Laiteux



DC36-80V



85-265VAC

**CCT UNIQUE/GAMME**
Seulement**COULEUR**
Blanc froid**MATÉRIAUX**
Aluminium/PC**CODE PRODUIT**
RL-T8DG20W-CW**CERTIFICATS**
CE/ROHS/ISO9001**DIRECTIONNEL**
Non directionnel**NORMES APPLICABLES**
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001**Luminaire LED 20W 1 800Lm
6000°K Tube LED Cristal T8
120Cm 25 000H [RL-T8DG20W-CW]****electroled**5 allee des troenes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE**09 80 53 53 46** | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/luminaires-led-t5--t8/1360-luminaire-led-20w-1-800lm-tube-led-cristal-t8-120cm-blanc-froid-6000k-25-000h-8435402574934.html>

