



Tube LED T5 11W 1 100Lm 6000°K 85Cm Driver Interne 50 000H [T5- SI-2835-90-11W-O-CW]



A⁺



■ **Blanc froid**

HOT5SI2835-90-11WOCW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	EQUIVALENCE (W) 70		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		BASE T5
	INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 93		PLAGE D'IRC MAXIMALE 14
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100		POIDS (GR) 110		BRANCHEMENT 2XX
	PUISSANCE (W) 11.0		LUMENS (LM) 1100		INDICE IP IP20
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 11.0
	FLICKER 0.51		CCT UNIQUE 6000		DURÉE DE VIE (H) 50000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12		CHROMATICITÉ X 0.322		CHROMATICITÉ Y 0.322
			FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	DIMENSIONS (MM) Ø18x850		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux
	TENSION 85-265VAC		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led
	COULEUR Blanc Froid		MATÉRIAUX Aluminium/ PC		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



SORTIE DU DRIVER
DC 30V-80V 230mA



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (3 H / JOUR
D'UTILISATION)**
45.660000000000004



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (5 H / JOUR
D'UTILISATION)**
27.400000000000002



CODE PRODUIT
HOT5SI2835-90-11WOCW



AUTRES INFORMATIONS
Instructions détaillées dans
l'onglet "Documents"



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2006; EN
61547:2009; EN 61000:2008;
EN 60598:2008; EN
62471:2008



**Tube LED T5 11W 1 100Lm
6000°K 85Cm Driver Interne
50 000H [T5-SI-2835-90-11W-
O-CW]**



ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



