



Ampoule LED G24 12W 1 000Lm 6000°K 40 000H [CA-HLG24-4P-12W-CW]

A⁺



■ Blanc chaud

■ Blanc froid

CA-HLG24-4P-12W-WW

CA-HLG24-4P-12W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 3		EQUIVALENCE (W) 80
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 83		INDICE R9 28
	PLAGE IRC MINIMUM 90		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		BASE G24
	POIDS (GR) 120		PUISSANCE (W) 12.0		LUMENS (LM) 1000
	INDICE IP IP20		KELVIN ° 6000		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 12.0
	FLICKER 0.75		CCT UNIQUE 6000		HAUT 35.0
	LARGEUR 35.0		DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.318
					CHROMATICITÉ Y 0.328
	LONGUEUR 163.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD 5050		TENSION 85-265VAC		DIMENSIONS (MM) 163x35x35



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



COULEUR
Blanc Froid



DIFFUSEUR
Transparent



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
CA-HLG24-4P-12W-CW



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



AUTRES INFORMATIONS
Spécifications détaillées dans
"Description"



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED G24 12W 1
000Lm 6000°K 40 000H [CA-
HLG24-4P-12W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-g23g24/622-622-ampoule-led-g24-12w-1000lm-6000ok-40000h-ca-hlg24-4p-12w-cw-8435402540885.html#/7790-ean_13-8435402540885



