



## Tube LED T5 16W 1 600Lm 6000°K 115Cm Driver Interne 50 000H [T5- SI-2835-120-16W-O-CW]



**A<sup>+</sup>**



■ **Blanc froid**

HOT5SI283512016W-OCW



|  |                                                                        |  |                                       |  |                                                     |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|
|  | <b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b><br>F                                         |  | <b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b><br>-   |  | <b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b><br>-           |
|  | <b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b><br>2                                       |  | <b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b><br>80 |  | <b>BASE</b><br>T5                                   |
|  | <b>INDICE R9</b><br>26                                                 |  | <b>PLAGE IRC MINIMUM</b><br>95        |  | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b><br>120              |
|  | <b>GRADUABLE</b><br>Non                                                |  | <b>EQUIVALENCE (W)</b><br>110         |  | <b>MOMENT DE DÉPART (S)</b><br>0.1                  |
|  | <b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b><br>100                              |  | <b>POIDS (GR)</b><br>180              |  | <b>BRANCHEMENT</b><br>2XX                           |
|  | <b>PUISSANCE (W)</b><br>16.0                                           |  | <b>LUMENS (LM)</b><br>1600            |  | <b>INDICE IP</b><br>IP20                            |
|  | <b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b><br>0.99                               |  | <b>KELVIN °</b><br>6000               |  | <b>CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b><br>16.0 |
|  | <b>FLICKER</b><br>0.63                                                 |  | <b>CCT UNIQUE</b><br>6000             |  | <b>DURÉE DE VIE (H)</b><br>50000                    |
|  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>17.12 |  | <b>CHROMATICITÉ X</b><br>0.304        |  | <b>CHROMATICITÉ Y</b><br>0.312                      |
|  | <b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b><br>-20 +40                           |  | <b>FRÉQUENCE (HZ)</b><br>50/ 60       |  | <b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b><br>100000                |
|  | <b>TENSION</b><br>85-265VAC                                            |  | <b>DIFFUSEUR</b><br>Laiteux           |  | <b>DIMENSIONS (MM)</b><br>Ø18x1150                  |
|  | <b>COULEUR</b><br>Blanc Froid                                          |  | <b>CCT UNIQUE/GAMME</b><br>Seulement  |  | <b>NOMBRE ET TYPE DE LEDS</b><br>Epistar Led        |
|  |                                                                        |  | <b>MATÉRIAUX</b><br>Aluminium/ PC     |  | <b>CERTIFICATS</b><br>CE/ROHS/ISO9001               |



**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel



**SORTIE DU DRIVER**  
DC 30V-80V 230mA



**DURÉE DE VIE MOYENNE  
PRÉVUE (3 H / JOUR  
D'UTILISATION)**  
45.660000000000004



**DURÉE DE VIE MOYENNE  
PRÉVUE (5 H / JOUR  
D'UTILISATION)**  
27.400000000000002



**CODE PRODUIT**  
HOT5SI283512016W-OCW



**AUTRES INFORMATIONS**  
Instructions détaillées dans  
l'onglet "Documents"



**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2006; EN  
61547:2009; EN 61000:2008;  
EN 60598:2008; EN  
62471:2008



**Tube LED T5 16W 1 600Lm  
6000°K 115Cm Driver Interne  
50 000H [T5-SI-2835-120-16W-  
O-CW]**



**ElectroLed**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
<https://electroled.fr/>



