



## Ampoule LED G24 8W 680Lm 6000°K 40 000H [CA-HLG24-4P-8W-CW]

**A+** ★★★★★

■ Blanc chaud

■ Blanc froid

CA-HLG24-4P-8W-WW

CA-HLG24-4P-8W-CW



|  |                                                                        |  |                                                                        |  |                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|
|  | <b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b><br>F                                         |  | <b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b><br>-                                    |  | <b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE</b><br>RM PRO            |
|  | <b>BRANCHEMENT</b><br>-                                                |  | <b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b><br>1                                       |  | <b>EQUIVALENCE (W)</b><br>70                       |
|  | <b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b><br>80                                  |  | <b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b><br>85                               |  | <b>INDICE R9</b><br>29                             |
|  | <b>PLAGE IRC MINIMUM</b><br>90                                         |  | <b>PUISSANCE (W)</b><br>8.0                                            |  | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b><br>120             |
|  | <b>LUMENS (LM)</b><br>680                                              |  | <b>GRADUABLE</b><br>Non                                                |  | <b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b><br>0.9            |
|  | <b>MOMENT DE DÉPART (S)</b><br>0.1                                     |  | <b>BASE</b><br>G24                                                     |  | <b>CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b><br>8.0 |
|  | <b>POIDS (GR)</b><br>100                                               |  | <b>INDICE IP</b><br>IP20                                               |  | <b>KELVIN °</b><br>6000                            |
|  | <b>FLICKER</b><br>0.95                                                 |  | <b>CCT UNIQUE</b><br>6000                                              |  | <b>HAUT</b><br>35.0                                |
|  | <b>LARGEUR</b><br>35.0                                                 |  | <b>DURÉE DE VIE (H)</b><br>40000                                       |  | <b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b><br>80000                |
|  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>36.53 |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>21.92 |  | <b>CHROMATICITÉ X</b><br>0.318                     |
|  |                                                                        |  |                                                                        |  | <b>CHROMATICITÉ Y</b><br>0.328                     |
|  | <b>LONGUEUR</b><br>147.0                                               |  | <b>FRÉQUENCE (HZ)</b><br>50/ 60                                        |  | <b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b><br>-20 +40       |
|  | <b>NOMBRE ET TYPE DE LEDS</b><br>SMD 5050                              |  | <b>TENSION</b><br>85-265VAC                                            |  | <b>DIMENSIONS (MM)</b><br>147x35x35                |



**CCT UNIQUE/GAMME**  
Seulement



**COULEUR**  
Blanc Froid



**DIFFUSEUR**  
Transparent



**MATÉRIAUX**  
Aluminium/ PC



**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001



**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel



**CODE PRODUIT**  
CA-HLG24-4P-8W-CW



**DURÉE DE VIE MOYENNE  
PRÉVUE (8 H / JOUR  
D'UTILISATION)**  
13.700000000000001



**AUTRES INFORMATIONS**  
Spécifications détaillées dans  
"Description"



**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2009;EN  
61547:2009;EN 61000-3-  
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN  
60968:1999



**Ampoule LED G24 8W 680Lm  
6000°K 40 000H [CA-HLG24-  
4P-8W-CW]**



**electroled**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
[https://electroled.fr/ampoules-led-g23g24/623-623-ampoule-led-g24-8w-680lm-6000ok-40000h-ca-hlg24-4p-8w-cw-8435402540861.html#/7791-ean\\_13-8435402540861](https://electroled.fr/ampoules-led-g23g24/623-623-ampoule-led-g24-8w-680lm-6000ok-40000h-ca-hlg24-4p-8w-cw-8435402540861.html#/7791-ean_13-8435402540861)



