



Plafonnier LED carré 36 W, 3 600 lm, 6 000 °K, 40 000 h [GR-MZMD02-36W-CW]

A⁺



■ Blanc chaud

GR-MZMD02-36W-WW

■ Blanc froid

GR-MZMD02-36W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		INDICE R9 22
	PLAGE IRC MINIMUM 93		PLAGE D'IRC MAXIMALE 12		CLASSE D'ISOLATION II
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 190
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100		PUISSANCE (W) 36.0
	LUMENS (LM) 3600		INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98
	KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 36.0		POIDS (GR) 2830
	FLICKER 0.92		CCT UNIQUE 6000		LARGEUR 40.0
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.52		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.91
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.69		CHROMATICITÉ X 0.305		CHROMATICITÉ Y 0.324
			HAUT 600.0		LONGUEUR 600.0
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	DIFFUSEUR Laiteux		SORTIE DU DRIVER 30-42 V		BASE Terminal



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Osram Led



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



TENSION
220-240VAC



DIMENSIONS (MM)
600x600x40



COULEUR
Blanc froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



CODE PRODUIT
GR-MZMD02-36W-CW



DIRECTIONNEL
Non directionnel



AUTRES INFORMATIONS
Possibilité de gradation en achetant un contrôleur dimmable dans l'onglet Accessoires



NORMES APPLICABLES
IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008;EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008



**Plafonnier LED carré 36 W,
3 600 lm, 6 000 °K, 40 000 h
[GR-MZMD02-36W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plafonniers-led-carre/756-plafonnier-led-carre-36-w-3-600-lm-6-000-k-40-000-h-gr-mzmd02-36w-cw--8435402546757.html>



