



Tube LED T5 8W 800Lm 6000°K 55Cm Driver Interne 50 000H [T5- SI-2835-60-8W-O-CW]



A⁺



■ **Blanc froid**

HOT5SI2835-60-8W-OCW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 5		EQUIVALENCE (W) 70		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	BASE T5		POIDS (GR) 80		INDICE R9 29
	PLAGE IRC MINIMUM 93		PUISSANCE (W) 8.0		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	LUMENS (LM) 800		GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 8.0		BRANCHEMENT 2XX
	INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000
	FLICKER 0.55		CCT UNIQUE 6000		DURÉE DE VIE (H) 50000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12		CHROMATICITÉ X 0.307		CHROMATICITÉ Y 0.329
			FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	DIMENSIONS (MM) Ø18x550		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux
	TENSION 85-265VAC		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led
	COULEUR Blanc Froid		MATÉRIAUX Aluminium/ PC		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



SORTIE DU DRIVER
DC 30V-80V 230mA



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (3 H / JOUR
D'UTILISATION)**
45.660000000000004



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (5 H / JOUR
D'UTILISATION)**
27.400000000000002



CODE PRODUIT
HOT5SI2835-60-8W-OCW



AUTRES INFORMATIONS
Instructions détaillées dans
l'onglet "Documents"



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2006; EN
61547:2009; EN 61000:2008;
EN 60598:2008; EN
62471:2008



**Tube LED T5 8W 800Lm
6000°K 55Cm Driver Interne
50 000H [T5-SI-2835-60-8W-O-
CW]**



A⁺

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



