



Spot LED encastrable en surface 3W 252,2Lm 2700°K Carré 40 000H [BF-MZ3002-3W-WR-WW]



Blanc froid

BF-MZ3002-3W-W-R-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		EQUIVALENCE (W) 30		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 84		INDICE R9 13		PLAGE IRC MINIMUM 98
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 10		CLASSE D'ISOLATION II		PUISSANCE (W) 3.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		LUMENS (LM) 252		GRADUABLE Non
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 3.0		POIDS (GR) 252
	INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		KELVIN ° 2700
	FLICKER 0.75		CCT UNIQUE 2700		LONGUEUR 56.0
	LARGEUR 56.0		DURÉE DE VIE (H) 40000		DIMENSIONS (MM) 56x56
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.434
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		CHROMATICITÉ Y 0.402
	SORTIE DU DRIVER DC3-12V		BASE Terminal		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
					TENSION 85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc chaud



DIFFUSEUR
Transparent



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



CODE PRODUIT
BF-MZ3002-3W-W-R-WW



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60598-2-2:2012;EN 60598-
1:2009;EN 1122B:2001



**Spot LED encastrable en
surface 3W 252,2Lm 2700°K
Carré 40 000H [BF-MZ3002-
3W-WR-WW]**

A+

electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plafonniers-led-carre/803-spot-led-encastable-en-surface-3w-2522lm-3000ok-carre-40-000h-bf-mz3002-3w-wr-ww-8435402549598.html>



