



## Spot LED encastrable carré 3 W 300 lm 2 700 °K 40 000 h [BF-MZ3002-3W-BR-WW]



■ Blanc chaud

■ Blanc froid

BF-MZ3002-3W-B-R-WW

BF-MZ3002-3W-B-R-CW



|  |                                                                        |  |                                                                        |  |                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b><br>G                                         |  | <b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b><br>-                                    |  | <b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE</b><br>RM PRO                                |
|  | <b>BRANCHEMENT</b><br>-                                                |  | <b>EQUIVALENCE (W)</b><br>30                                           |  | <b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b><br>80                                  |
|  | <b>INDICE R9</b><br>13                                                 |  | <b>PLAGE IRC MINIMUM</b><br>98                                         |  | <b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b><br>20                                      |
|  | <b>CLASSE D'ISOLATION</b><br>II                                        |  | <b>PUISSANCE (W)</b><br>3.0                                            |  | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b><br>120                                 |
|  | <b>LUMENS (LM)</b><br>300                                              |  | <b>GRADUABLE</b><br>Non                                                |  | <b>MOMENT DE DÉPART (S)</b><br>0.1                                     |
|  | <b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b><br>100                              |  | <b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b><br>3.0                     |  | <b>POIDS (GR)</b><br>252                                               |
|  | <b>INDICE IP</b><br>IP20                                               |  | <b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b><br>0.98                               |  | <b>KELVIN °</b><br>2700                                                |
|  | <b>FLICKER</b><br>0.96                                                 |  | <b>CCT UNIQUE</b><br>2700                                              |  | <b>LONGUEUR</b><br>59.0                                                |
|  | <b>LARGEUR</b><br>59.0                                                 |  | <b>DURÉE DE VIE (H)</b><br>40000                                       |  | <b>DIMENSIONS (MM)</b><br>59x59                                        |
|  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>36.52 |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>21.91 |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>13.69 |
|  | <b>CHROMATICITÉ X</b><br>0.434                                         |  | <b>CHROMATICITÉ Y</b><br>0.402                                         |  | <b>FRÉQUENCE (HZ)</b><br>50/ 60                                        |
|  | <b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b><br>100000                                   |  | <b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b><br>-20 +40                           |  | <b>SORTIE DU DRIVER</b><br>DC3-12V                                     |
|  | <b>BASE</b>                                                            |  | <b>TENSION</b>                                                         |  | <b>CCT UNIQUE/GAMME</b>                                                |

|                                                                                   |                                              |                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     | Terminal                                     |     | 85-265VAC                                                                                                                                    |     | Seulement                               |
|   | <b>NOMBRE ET TYPE DE LEDS</b><br>Epistar Led |   | <b>COULEUR</b><br>Blanc chaud                                                                                                                |   | <b>DIFFUSEUR</b><br>Transparent         |
|  | <b>MATÉRIAUX</b><br>Aluminium/PC             |  | <b>CERTIFICATS</b><br>CE/ROHS/ISO9001                                                                                                        |  | <b>DIRECTIONNEL</b><br>Non directionnel |
|  | <b>CODE PRODUIT</b><br>BF-MZ3002-3W-B-R-WW   |  | <b>NORMES APPLICABLES</b><br>EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |                                                                                     |                                         |



**Spot LED encastrable carré 3  
W 300 lm 2 700 °K 40 000 h  
[BF-MZ3002-3W-BR-WW]**

**A+**

**electroled**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
<https://electroled.fr/plafonniers-led-carre/804-spot-led-encastable-en-surface-3w-2522lm-3000ok-carre-40-000h-bf-mz3002-3w-br-ww-8435402549604.html>



