



## Ampoule LED AR111 12W 1 200Lm 6000°K G53 40 000H [HO-2835AR111-12W-CW]

**A+**



■ Blanc Neutre

■ Blanc chaud

■ Blanc froid

HO-2835AR111-12W-W

HO-2835AR111-12W-WW

HO-2835AR111-12W-CW



|  |                                           |  |                                                                        |  |                                                                        |
|--|-------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b><br>F            |  | <b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b><br>-                                    |  | <b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b><br>-                              |
|  | <b>BRANCHEMENT</b><br>-                   |  | <b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b><br>6                                       |  | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b><br>60                                  |
|  | <b>EQUIVALENCE (W)</b><br>80              |  | <b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b><br>80                                  |  | <b>INDICE R9</b><br>28                                                 |
|  | <b>PLAGE IRC MINIMUM</b><br>94            |  | <b>GRADUABLE</b><br>Non                                                |  | <b>MOMENT DE DÉPART (S)</b><br>0.1                                     |
|  | <b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b><br>100 |  | <b>POIDS (GR)</b><br>250                                               |  | <b>PUISSANCE (W)</b><br>12.0                                           |
|  | <b>LUMENS (LM)</b><br>1200                |  | <b>INDICE IP</b><br>IP20                                               |  | <b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b><br>0.95                               |
|  | <b>KELVIN °</b><br>6000                   |  | <b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b><br>12.0                    |  | <b>FLICKER</b><br>0.95                                                 |
|  | <b>CCT UNIQUE</b><br>6000                 |  | <b>CHROMATICITÉ Y</b><br>0.35                                          |  | <b>HAUT</b><br>69.0                                                    |
|  | <b>DIAMÈTRE</b><br>Ø110                   |  | <b>DURÉE DE VIE (H)</b><br>40000                                       |  | <b>BASE</b><br>AR111                                                   |
|  | <b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b><br>80000       |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>36.53 |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>21.92 |
|  | <b>CHROMATICITÉ X</b><br>0.322            |  | <b>FRÉQUENCE (HZ)</b><br>50/ 60                                        |  | <b>NOMBRE ET TYPE DE LEDS</b><br>SMD2835                               |
|  | <b>DIMENSIONS (MM)</b><br>69xØ110         |  | <b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b><br>-20 +40                           |  | <b>DIFFUSEUR</b><br>Laiteux                                            |



**SORTIE DU DRIVER**  
DC24-48V



**TENSION**  
85-265VAC



**CCT UNIQUE/GAMME**  
Seulement



**COULEUR**  
Blanc Froid



**DIRECTIONNEL**  
Directionnel



**MATÉRIAUX**  
Aluminium/ PC



**CERTIFICATS**  
CE/ROHS//ISO9001



**DURÉE DE VIE MOYENNE  
PRÉVUE (8 H / JOUR  
D'UTILISATION)**  
13.700000000000001



**CODE PRODUIT**  
HO-2835AR111-12W-CW



**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2009;EN  
61547:2009;EN 61000-3-  
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN  
60968:1999



**Ampoule LED AR111 12W 1  
200Lm 6000°K G53 40 000H  
[HO-2835AR111-12W-CW]**



**electroled**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
[https://electroled.fr/ampoules-led-ar111/1569-1569-ampoule-led-ar111-12w-1200lm-6000ok-g53-40000h-ho-2835ar111-12w-cw-8435402586609.html#/8737-ean\\_13-8435402586609](https://electroled.fr/ampoules-led-ar111/1569-1569-ampoule-led-ar111-12w-1200lm-6000ok-g53-40000h-ho-2835ar111-12w-cw-8435402586609.html#/8737-ean_13-8435402586609)

