



Ampoule LED AR111 9W 810Lm 6000°K G53 40 000H [HO-COBAR111-9W-CW]

A+

- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

HO-COBAR111-9W-W
 HO-COBAR111-9W-WW
 HO-COBAR111-9W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 60		EQUIVALENCE (W) 80
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90		INDICE R9 29
	PLAGE IRC MINIMUM 95		PLAGE D'IRC MAXIMALE 12		NOMBRE ET TYPE DE LEDS COB
	PUISSANCE (W) 9.0		LUMENS (LM) 810		GRADUABLE Non
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 9.0		POIDS (GR) 250
	INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.95		KELVIN ° 6000
	FLICKER 0.97		CCT UNIQUE 6000		HAUT 69.0
	DIAMÈTRE Ø110		DURÉE DE VIE (H) 40000		BASE AR111
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.323		CHROMATICITÉ Y 0.352		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	DIMENSIONS (MM) 69xØ110		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux



SORTIE DU DRIVER
DC24-48V



TENSION
85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



COULEUR
Blanc Froid



DIRECTIONNEL
Directionnel



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CERTIFICATS
CE/ROHS//ISO9001



CODE PRODUIT
HO-COBAR111-9W-CW



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED AR111 9W
810Lm 6000°K G53 40 000H
[HO-COBAR111-9W-CW]**

A⁺

electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-ar111/1560-1560-ampoule-led-ar111-9w-810lm-6000ok-g53-40000h-ho-cobar111-9w-cw-8435402586661.html#/8728-ean_13-8435402586661

