



Spot Downlight LED 36W 3 600Lm Rectangulaire Inclinable 40 000H [LM-3015-CCT]

A⁺

■ Chaud/Froid

LM-3015-CCT



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	INDICE R9 8		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 60		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	PLAGE IRC MINIMUM 90		PLAGE D'IRC MAXIMALE 26		CLASSE D'ISOLATION II
	GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 190		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100		UGR ≤19		PUISSANCE (W) 36.0
	LUMENS (LM) 3600		INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 36.0		POIDS (GR) 1290		FLICKER 0.46
	PLAGE CCT MINIMALE 3000		PLAGE CCT MAXIMALE 6000		HAUT 90.0
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CCT UNIQUE/GAMME Gamme		CHROMATICITÉ X 0.319		CHROMATICITÉ Y 0.338
	LONGUEUR 240.0		LARGEUR 150.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		BASE Bornier
	DIMENSION DE COUPE (MM) 220x125		TENSION 85-265VAC		DIMENSIONS (MM) 240x90x150



CODE PRODUIT
LM-3015-CCT



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Philips Led



MATÉRIAUX
Aluminium/Verre



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIFFUSEUR
Microprismatique



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



COULEUR
Froid/Naturel/Chaud



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60598-2-2:2012;EN 60598-
1:2009;EN 1122B:2001



**Spot Downlight LED 36W 3
600Lm Rectangulaire
Inclinable 40 000H [LM-3015-
CCT]**

A⁺

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

