



**electroled**  
 5 allée des troènes  
 78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46**  
[contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
[https://electroled.fr/panneaux-led/9236-16735-panneau-led-28w-2800lm-60x30cm-40-000h.html#/10708-tonalite\\_de\\_lumiere-4000k\\_blanck\\_neutre](https://electroled.fr/panneaux-led/9236-16735-panneau-led-28w-2800lm-60x30cm-40-000h.html#/10708-tonalite_de_lumiere-4000k_blanck_neutre)



## Panneau LED 28W 2800Lm 6000°K 60X30Cm 40 000H [HO-PBD-3060-CW]

**A<sup>+</sup>**

**Blanc Neutre**

HO-PBD-3060-W

**Blanc froid**

HO-PBD-3060-CW



	AUTRES INFORMATIONS		CLASSE ÉNERGÉTIQUE		DIMENSION DE COUPE (MM)
	<b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b> -		<b>BRANCHEMENT</b> -		<b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b> 80
	<b>INDICE R9</b> 36		<b>PLAGE IRC MINIMUM</b> 93		<b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b> 12
	<b>CLASSE D'ISOLATION</b> II		<b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b> 120		<b>GRADUABLE</b> Non
	<b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b> 0.9		<b>MOMENT DE DÉPART (S)</b> 0.1		<b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b> 100
	<b>UGR</b> →19		<b>PUISANCE (W)</b> 28.0		<b>LUMENS (LM)</b> 2800
	<b>INDICE IP</b> IP40		<b>KELVIN °</b> 6000		<b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b> 28.0
	<b>POIDS (GR)</b> 1300		<b>FLICKER</b> 0.88		<b>CCT UNIQUE</b> 6000
	<b>HAUT</b> 35.0		<b>DURÉE DE VIE (H)</b> 40000		<b>FRÉQUENCE (HZ)</b> 50/60
	<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 36.53		<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 21.92		<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 13.70
	<b>CHROMATICITÉ X</b> 0.311		<b>CHROMATICITÉ Y</b> 0.332		<b>LONGUEUR</b> 595.0
	<b>LARGEUR</b> 295.0		<b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b> 100000		<b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b> -20 +40
	<b>BASE</b>		<b>CCT UNIQUE/GAMME</b>		<b>TENSION</b>



Terminal



Seulement



165-265VAC

**DIMENSIONS (MM)**  
595x35x295**NOMBRE ET TYPE DE LEDS**  
Epistar Led**COULEUR**  
Blanc froid**MATÉRIAUX**  
Aluminium/PC**SORTIE DU DRIVER**  
30-42V 1050mA**CODE PRODUIT**  
HO-PBD-3060-CW**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001**DIFFUSEUR**  
Microprismatique**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel**NORMES APPLICABLES**

EN 55015:2013;EN  
61547:2009;EN 61000-3-  
2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN  
61000-4-2:2009;EN 61000-4-  
3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN  
61000-4-5:2006; EN 61000-4-  
6:2009; EN 61000-4-8:2010;  
EN 61000-4-  
11:2004;1194/2012/EU;874/20  
12/EU;EN 60598-1:2008;EN  
60598-2-2:2012

**Panneau LED 28W 2800Lm  
6000°K 60X30Cm 40 000H  
[HO-PBD-3060-CW]****electroled**5 allee des troenes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | contact@electroled.fr  
[https://electroled.fr/panneaux-led/9236-16735-panneau-led-28w-2800lm-60x30cm-40-000h.html#/10708-tonalite\\_de\\_lumiere-4000k\\_blanck\\_neutre](https://electroled.fr/panneaux-led/9236-16735-panneau-led-28w-2800lm-60x30cm-40-000h.html#/10708-tonalite_de_lumiere-4000k_blanck_neutre)

