



Ampoule LED AR111 12W 1 000Lm 6000°K Pilote externe variable 40 000H [HO-AR111DIM-12W-CW]

A+

■ Blanc chaud





■ Blanc froid

HO-AR111DIM-12W-WW

HO-AR111DIM-12W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 1		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 60
	EQUIVALENCE (W) 80		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 83
	INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 92		NOMBRE ET TYPE DE LEDS COB
	GRADUABLE Oui		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		POIDS (GR) 198
	PUISSANCE (W) 12.0		LUMENS (LM) 1000		INDICE IP IP20
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.95		KELVIN ° 6000		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 12.0
	FLICKER 0.75		CCT UNIQUE 6000		CHROMATICITÉ X 0.31
	HAUT 65.0		DIAMÈTRE Ø111		DURÉE DE VIE (H) 40000
	BASE AR111		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ Y 0.336		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	DIMENSIONS (MM) 65xØ111		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux



**Ampoule LED AR111 12W 1
000Lm 6000°K Pilote externe
variable 40 000H [HO-
AR111DIM-12W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-ar111/651-651-ampoule-led-ar111-12w-1000lm-6000ok-dimmable-driver-externe-40000h-ho-ar111dim-12w-cw-8435402540519.html#/?7819-ean_13-8435402540519

