



## Tube LED T5 Ledvance G5 18W 2550Lm 3000K 190° IP20

**A+**

 **Blanc chaud**

LVE-4058075824232



	<b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b> D		<b>EQUIVALENCE (W)</b> 35		<b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b> 80
	<b>BASE</b> G5		<b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b> 190		<b>GRADUABLE</b> Non
	<b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b> 0.9		<b>MOMENT DE DÉPART (S)</b> 0.5		<b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b> 141
	<b>POIDS (GR)</b> 200		<b>PUISANCE (W)</b> 18.0		<b>LUMENS (LM)</b> 2550
	<b>INDICE IP</b> IP20		<b>KELVIN °</b> 3000		<b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b> 18.0
	<b>CCT UNIQUE</b> 3000		<b>DURÉE DE VIE (H)</b> 50000		<b>FRÉQUENCE (HZ)</b> 50/60
	<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 17.12		<b>FINIR</b> Blanc		<b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b> 200000
	<b>COULEUR</b> Blanc chaud		<b>DIFFUSEUR</b> Laiteux		<b>DIMENSIONS (MM)</b> 1449x19x19
	<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 45.660000000000004		<b>MATÉRIAUX</b> Verre renforcé		<b>CODE PRODUIT</b> LVE-4058075824232
	<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 27.400000000000002				



## Tube LED T5 Ledvance G5 18W 2550Lm 3000K 190° IP20

**A<sup>+</sup>**

**ElectroLed**

5 allee des troenes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
<https://electroled.fr/>