



Ampoule LED G4 6W 300Lm 6000°K 40 000H [AOE-G4115-6W-CW]

A⁺ ★★★★★



- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

AOE-G4115-6W-W
 AOE-G4115-6W-WW
 AOE-G4115-6W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	UGR -		BRANCHEMENT -		EQUIVALENCE (W) 55
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		BASE G4		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 50
	POIDS (GR) 12		INDICE R9 11		PLAGE IRC MINIMUM 90
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 20		NOMBRE ET TYPE DE LEDS COB		PUISSANCE (W) 6.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		LUMENS (LM) 300		GRADUABLE Non
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 6.0		DIAMÈTRE Ø16
	INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000
	FLICKER 0.75		CCT UNIQUE 6000		HAUT 50.0
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.316		CHROMATICITÉ Y 0.328		DIMENSIONS (MM) 50xØ16
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +60
	CCT UNIQUE/GAMME		COULEUR		DIFFUSEUR

	Seulement		Blanc Froid		Transparent
	MATÉRIAUX Aluminium/PC		CODE PRODUIT AOE-G4115-6W-CW		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001
	DIRECTIONNEL Non directionnel		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		NORMES APPLICABLES EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999



Ampoule LED G4 6W 300Lm 6000°K 40 000H [AOE-G4115-6W-CW]



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE
09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-leds-g4/371-371-ampoule-led-g4-6w-300lm-6000ok-40000h-aoe-g4115-6w-cw-8435402520672.html#/7539-ean_13-8435402520672



