

Recessed circular LED downlight - 6W - Cutout Ø110mm - 5 year warranty

Caractéristiques du produit

T° de lumière	3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6500K (utiliser)
Angle d'ouverture (°)	120
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensions (mm) Lxlxh	Ø116x15
Dimensions de coupe (mm)	Ø110
Dimmer	Non
Efficacité (Lm/w)	75
Facteur de puissance (cosφ)	0,5
Forme	Circulaire, Ultrafine
Fréquence d'utilisation	normal
Garantie	5 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	450
Matériau	Aluminium
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Encastrable
Orientable	Non

Plage de température	-20°C ~ +40°C
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	230V CA
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000

Variantes du produit

Référence

Attributs

B1070-BC

T° de lumière : 3000°K (utiliser)



B1070-BF

T° de lumière : 6500K (utiliser)



B1070-BN

T° de lumière : 4000°K (utiliser)

