

Downlight LED Mini 2W - OSRAM Chip - Low UGR - CRI 90 - Ø 30mm

Caractéristiques du produit

Couleur de la coque	Blanc (utiliser), Noir (utiliser)
T° de lumière	3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6500K (utiliser)
Certificats	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensions (mm) Lxlxh	Ø30x24
Dimensions de coupe (mm)	25
Conducteur	Lifud
Forme	Circulaire
Fréquence (Hz)	50 - 60
Garantie	5 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Matériau	Aluminium
Montage	Encastrable
Orientable	Non
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	200 - 240V CA
Tonalité	Blanc chaud
UGR	UGR18
Usage extérieur	Non

Variantes du produit

Référence	Attributs
B1250-B-270	Couleur de la coque : Blanc (utiliser), T° de lumière : 3000°K (utiliser)
B1250-B-4000	Couleur de la coque : Blanc (utiliser), T° de lumière : 4000°K (utiliser)
B1250-B-6000	Couleur de la coque : Blanc (utiliser), T° de lumière : 6500K (utiliser)
B1250-N-270	Couleur de la coque : Noir (utiliser), T° de lumière : 3000°K (utiliser)
B1250-N-4000	Couleur de la coque : Noir (utiliser), T° de lumière : 4000°K (utiliser)
B1250-N-6000	Couleur de la coque : Noir (utiliser), T° de lumière : 6500K (utiliser)