

Downlight LED Mini 5W - OSRAM Chip - Low UGR - CRI 90 - Ø 55mm

Caractéristiques du produit

Couleur de la coque	Blanc (utiliser), Noir (utiliser)
T° de lumière	3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6500K (utiliser)
Angle d'ouverture (°)	30
Certificats	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensions (mm) LxIxh	Ø55x43,1
Dimensions de coupe (mm)	Ø50
Conducteur	Lifud
Forme	Circulaire
Fréquence (Hz)	50 - 60
Garantie	5 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Matériau	Aluminium
Montage	Encastrable
Orientable	Non
Puissance (W)	5
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	200 - 240V CA
Type de LED	Chip OSRAM

Tonalité	Blanc chaud
UGR	UGR18
Usage extérieur	Non

Variantes du produit

Référence	Attributs
B1252-B-270	Couleur de la coque : Blanc (utiliser), T° de lumière : 3000°K (utiliser)
B1252-B-4000	Couleur de la coque : Blanc (utiliser), T° de lumière : 4000°K (utiliser)
B1252-B-6000	Couleur de la coque : Blanc (utiliser), T° de lumière : 6500K (utiliser)
B1252-N-270	Couleur de la coque : Noir (utiliser), T° de lumière : 3000°K (utiliser)
B1252-N-4000	Couleur de la coque : Noir (utiliser), T° de lumière : 4000°K (utiliser)
B1252-N-6000	Couleur de la coque : Noir (utiliser), T° de lumière : 6500K (utiliser)