









Spot LED encastré sous meuble 2W 220V AC - IP44

Le downlight LED encastré 2W pour sous meubles et 220V AC est une solution d'éclairage polyvalente pour les armoires ou les meubles. Il présente un angle d'ouverture large de 120° et une classe de protection IP44, ce qui le rend adapté aux environnements où l'humidité ou les éclaboussures d'eau sont courantes, comme dans les cuisines et les salles de bains. Disponible en blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K).



Caractéristiques du produit

Couleur de la coque	Blanc (utiliser), Noir (utiliser)
T° de lumière	3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser)
Angle d'ouverture (°)	120
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	F
CRI	80-85
Dimensions (mm) Lxlxh	Ø 65, ø65
Dimmer	Non
Distance de coupe (mm)	ø55
Forme	Circulaire
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumens (Lm)	150
Matériau	Polycarbonate
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Encastrable
Orientable	Non
Puissance (W)	2
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de LED	SMD 2835





Γonalité	Blanc chaud, Blanc neutre	
Jsage extérieur	Non	
Utilisation recomman	dée Cuisines, Salles de bains	
Dimensions de coupe	(mm) ø55	
Variantes du pro	oduit	
Référence	Attributs	
M2 C20E B 2000	Coulour de la corun Plane (utiliaer). Té de lumière 20009/ (utiliaer).	2W G
M3-G39E-B-3000	Couleur de la coque : Blanc (utiliser), T° de lumière : 3000°K (utiliser)	
M3-G39E-B-4000	Couleur de la coque : Blanc (utiliser), T° de lumière : 4000°K (utiliser)	ZW GG GC
		ZW GG GG
M3-G39E-N-3000	Couleur de la coque : Noir (utiliser), T° de lumière : 3000°K (utiliser)	_
		2w @ @ @ @

Couleur de la coque : Noir (utiliser), T° de lumière : 4000°K (utiliser)

M3-G39E-N-4000