



Ampoule LED G4 1,5W 130Lm 6000°K Filament 40 000H [CA-G4-15W-FIL-SIL-CW]

A⁺ ★★★★★

■ Blanc chaud

■ Blanc froid

CA-G4-15W-FIL-SIL-WW

CA-G4-15W-FIL-SIL-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	UGR -		BRANCHEMENT -		INDICE R9 2
	EQUIVALENCE (W) 15		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		BASE G4
	POIDS (GR) 80		PLAGE IRC MINIMUM 95		PLAGE D'IRC MAXIMALE 10
	PUISSANCE (W) 1.5		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		LUMENS (LM) 130
	GRADUABLE Non		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.8		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 130		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 1.5		DIAMÈTRE Ø10
	INDICE IP IP20		KELVIN ° 6000		FLICKER 0.95
	CCT UNIQUE 6000		HAUT 39.0		TENSION 12VDC
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.437		CHROMATICITÉ Y 0.405		DIMENSIONS (MM) 39xØ10
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40



MATÉRIAUX
Silicone



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



COULEUR
Blanc Froid



DIFFUSEUR
Transparent



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Filamento LED



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



CODE PRODUIT
CA-G4-15W-FIL-SIL-CW



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



Ampoule LED G4 1,5W 130Lm 6000°K Filament 40 000H [CA- G4-15W-FIL-SIL-CW]



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-leds-g4/904-904-ampoule-led-g4-15w-130lm-6000ok-filament-40000h-ca-g4-15w-fil-sil-cw-8435402552680.html#/8072-ean_13-8435402552680



