



Spot LED encastrable rond 2W - Puce Osram - UGR18 - Coupe Ø 25mm - Noir

Downlight LED circulaire 2W équipé d'une puce LED Osram et d'un driver Lifud. Il se distingue par son faible indice de réflexion (UGR<18) et son indice de rendu des couleurs élevé (CRI>90), offrant un éclairage de haute qualité et efficace. Disponible en ton blanc chaud (2700K).



Caractéristiques du produit

Couleur de la coque	Blanc (utiliser), Noir (utiliser)
T° de lumière	2700°K (utiliser)
Angle d'ouverture (°)	38
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	G
CRI	90-95
Dimensions (mm) Lxlxh	Ø 30 X 30, Ø 30x30
Dimensions de coupe (mm)	Ø 25
Dimmer	Non
Conducteur	Externe, Lifud
Forme	Circulaire
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Lumens (Lm)	42
Matériau	Aluminium
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Encastrable
Orientable	Non
Puissance (W)	2
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tonalité	Blanc extra chaud
UGR	UGR18
Usage extérieur	Non

Utilisation recommandéeHôtels, Commerce, Salon, Musées - Galeries, Mode et vente au détail, Placards, Boutiques de bijoux, Meubles, Chais et cavistes



Variantes du produit

Référence

Attributs

B1225-R-B-270

Couleur de la coque : Blanc (utiliser), T° de lumière : 2700°K (utiliser)



B1225-R-N-270

Couleur de la coque : Noir (utiliser), T° de lumière : 2700°K (utiliser)

