



Ampoule LED E27 10W 900Lm 6000°K Par 30 40 000H [JN-P10WCOB-CW]



■ Blanc chaud

JN-P10WCOB-WW

■ Blanc froid

JN-P10WCOB-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 8		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 60
	EQUIVALENCE (W) 90		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90
	INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 95		NOMBRE ET TYPE DE LEDS COB
	LUMENS (LM) 900		GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	BASE E27		POIDS (GR) 227		DIAMÈTRE Ø94
	PUISSANCE (W) 10.0		INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.95
	KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 10.0		FLICKER 0.79
	CCT UNIQUE 6000		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.323		CHROMATICITÉ Y 0.352
			HAUT 107.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) 107xØ94		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	DIFFUSEUR		SORTIE DU DRIVER		TENSION



Laiteux



DC24-48V



85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



COULEUR
Blanc Froid



DIRECTIONNEL
Directionnel



CODE PRODUIT
JN-P10WCOB-CW



MATÉRIAUX
Aluminium/Verre



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999



**Ampoule LED E27 10W 900Lm
6000°K Par 30 40 000H [JN-
P10WCOB-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-par/770-770-ampoule-led-e27-10w-900lm-6000ok-par-30-40000h-jn-p10wcob-cw-8435402547983.html#/7938-ean_13-8435402547983



