



Ampoule LED E27 7W 550Lm 6000°K PAR20 40 000H [HO-PAR20-7W-CW]



A+ ★★★★★

- Blanc Neutre HO-PAR20-7W-W
- Blanc chaud HO-PAR20-7W-WW
- Blanc froid HO-PAR20-7W-CW



CLASSE ÉNERGÉTIQUE G	DIMENSION DE COUPE (MM) -	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
BRANCHEMENT -	PLAGE D'IRC MAXIMALE 4	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 60
EQUIVALENCE (W) 60	RENDU DES COULEURS (CRI) 80	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 78
POIDS (GR) 60	INDICE R9 29	PLAGE IRC MINIMUM 97
PUISSANCE (W) 7.0	LUMENS (LM) 550	GRADUABLE Non
MOMENT DE DÉPART (S) 0.2	BASE E27	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 7.0
DIAMÈTRE Ø62	INDICE IP IP20	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.95
KELVIN ° 6000	FLICKER 0.93	CCT UNIQUE 6000
HAUT 87.0	DURÉE DE VIE (H) 40000	CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000
DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92	CHROMATICITÉ X 0.432
DIMENSIONS (MM) 87xØ62	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60	CHROMATICITÉ Y 0.403
GAMME DE TEMPÉRATURES	DIFFUSEUR	NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835
		CCT UNIQUE/GAMME

(°C)
-20 +40

Laiteux

Seulement

TENSION
220-245VAC

COULEUR
Blanc Froid

DIRECTIONNEL
Directionnel

MATÉRIAUX
Aluminium/ PC

CODE PRODUIT
HO-PAR20-7W-CW

CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001

DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001

NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999



Ampoule LED E27 7W 550Lm 6000°K PAR20 40 000H [HO- PAR20-7W-CW]



A⁺

electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-par/1220-1220-ampoule-led-e27-7w-550lm-6000ok-par20-40000h-ho-par20-7w-cw-8435402567691.html#/8388-ean_13-8435402567691



